MASSEY FERGUSON

19,5-46 KM

MF 1500/1700

FROM MASSEY FERGUSON

Prawdziwy ciągnik kompaktowy dopasowany do Twoich potrzeb

MF 1500/1700

	MF 1520	MF 1525	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Typ silnika	3-cylindrowy				3-cylindrowy / turbo	4-cylindrowy
Typ przekładni	mechaniczna (8x8)	hydrostatyczna (3 zakresy)	mechaniczna (8x8)	hydrostatyczna (3 zakresy) lub mechaniczna (8x8)	hydrostatyczna (3 zakresy) lub mechaniczna (12x12)	hydrostatyczna (3 zakresy) lub mechaniczna (12x12)
Moc maksymalna (KM)	19.5	25.0	28.0	32.0	38.0	46.0
Pojemność skokowa (cm^3)	1293	1498	1498	1498	1498	2197
Dostępny z kabiną	nie		tak		tak	tak
Udźwig podnośnika	600 kg		1100 kg		1270 kg	1580 kg

- idealny do prac komunalnych

- idealny do prac rolniczych

Najważniejsze cechy

Potężne, ekonomiczne silniki o mocy od 19,5 do 46 KM.

Dostępny wybór przekładni: mechaniczna i hydrostatyczna.

Regulacja siły ciągu w połączeniu z czujnikiem umieszczonym na górnym łączniku zapewnia precyzyjną obsługę głębokości pracy pługa bądź innej maszyny.

Załączany napęd 4WD z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego.

Niezależny tylny WOM dostępny we wszystkich modelach poza MF 1520 oraz dodatkowy centralny WOM w standardzie dla modeli z przekładnią hydrostatyczną.

Centralnie zamontowany pałąk zabezpieczający umożliwia składanie w wybranych wersjach redukując ich wysokość minimalną.

Wszystkie modele posiadają napęd na 4 koła z możliwością wyboru przekładni.

Niskie koszty użytkowania i łatwość obsługi.

Obszerna, fabryczna kabina lub dla niektórych modeli opcjonalna oferowana przez dostawcę zewnętrznego, gwarantuje wykorzystanie ciągnika przez cały rok.

Wszystkie modele posiadają homologowane oświetlenie drogowe.

MF 1520

Idealny wybór dla małych gospodarstw, które poszukują kompaktowego i wszechstronnego ciągnika. Ponadto znakomita maszyna do prac komunalnych, gdzie wytrzymała oraz łatwa w użyciu konstrukcja sprosta każdemu zadaniu.

19.5 koni mechanicznch

- Zbiornik paliwa o pojemności 28 litrów
- Mechaniczna przekładnia 8x8
- Mechanicznie załączany WOM
- Centralnie montowany pałąk ochronny
- Tylne wyjścia hydrauliczne
- Obszerne i komfortowe miejsce pracy operatora z wygodną obsługą
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

MF 1525

Dobrze znany model komunalny, znakomity przy prowadzeniu stadniny koni czy do wykorzystania podczas prac pomocniczych dookoła domu. MF 1525 to ekspert w pracach polegających na utrzymaniu terenów zielonych, pól golfowych czy budynków użyteczności publicznej.

25 koni mechanicznych

- Zbiornik paliwa o pojemności 28 litrów
- Przekładnia hydrostatyczna
- Centralny WOM jako wyposażenie standardowe
- Pałąk ochronny montowany w tylnej części ciągnika
- Dwa tylne wyjścia hydrauliczne
- Obszerne i komfortowe miejsce pracy operatora z wygodną obsługą
- Dostępna wersja z kosiarką
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

MF 1529

MF 1529 jest ekstremalnie wszechstronnym ciągnikiem, idealnym do prac wymagających najwyższej precyzji prowadzenia na mniejszych, wysoko wyspecjalizowanych gospodarstwach.

28 koni mechanicznych

- Zbiornik paliwa o pojemności 35 litrów
- Przekładnia mechaniczna 8x8
- Niezależny WOM
- Centralny pałąk zabezpieczający ROPS
- Tylne wyjścia hydrauliczne
- Obszerne i komfortowe miejsce pracy operatora z wygodną obsługą
- Regulacja siły ciągu w standardzie
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

MF 1532

Idealny wybór do prac komunalnych i profesjonalnych zastosowań rolniczych. MF 1532 zapewnia znakomite osiągi na obu wyżej wymienionych obszarach.

32 konie mechaniczne

- Zbiornik paliwa o pojemności 35 litrów
- Wybór pomiędzy przekładnią mechaniczną 8x8 a hydrostatyczną z 3 zakresami (HST)
- Niezależny WOM
- Centralnie montowany WOM jest wyposażeniem standardowym dla wersji HST
- Centralny lub tylni pałąk zabezpieczający ROPS
- Tylne wyjścia hydrauliczne
- Dwa tylne wyjścia hydrauliczne w wersji HST
- Obszerne i komfortowe miejsce pracy operatora z wygodną obsługą
- Dostępna wersja z kosiarką
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

MF 1740

Niezawodny, wytrzymały i stworzony do ciężkiej pracy. MF 1740 jest maszyną kompletną, a wybór przekładni i mocny silnik gwarantują niezrównane osiągi ukryte w małych gabarytach.

38 koni mechanicznych

- Zbiornik paliwa o pojemności 40 litrów
- Wybór pomiędzy przekładnią mechaniczną 8x8 a hydrostatyczną (HST)
- Niezależny WOM
- Centralnie montowany WOM jest wyposażeniem standardowym dla wersji HST
- Fabryczna kabina
- Tylne wyjścia hydrauliczne
- Cztery tylne wyjścia hydrauliczne w standardzie
- Opcjonalny przedni TUZ i WOM
- Tylny przycisk do obsługi WOM
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

MF 1747

Wszystko czego wymagasz od kompaktowego ciągnika, potężny silnik, opcjonalna kabina oraz szeroki wybór przekładni zwiększają zakres zastosowania ciągnika.

46 koni mechanicznych

- Zbiornik paliwa o pojemności 53 litrów
- Wybór pomiędzy przekładnią mechaniczną 8x8 a hydrostatyczną (HST)
- Fabryczna kabina
- Nowa kabina kat. 2 oferuje operatorowi znakomity komfort i ciszę
- Niezależny WOM
- Centralnie montowany WOM
- Cztery tylne wyjścia hydrauliczne w standardzie
- Opcjonalny przedni TUZ i WOM
- Tylny przycisk do obsługi WOM
- Dwa boczne lusterka wsteczne
- Włącznik światła ostrzegawczego
- Uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny

* HST = hydrostatyczny

Wybór sześciu modelu od 19,5 do 46 KM z mocnymi, wydajnymi silnikami:

- szeroki wybór prędkości jazdy po to, aby dopasować ciągnik do każdej pracy,
- znakomity wybór przekładni – mechaniczna z przełożeniami 8x8 oraz 12x12 lub hydrostatyczna z 3 zakresami,
- szeroki wybór prędkości tylnego WOM,
- niezależny WOM z funkcją „miękkiego” startu,
- tylny TUZ kat. 1 z regulacją pozycyjną w standardzie,
- znakomity wydatek układu hydraulicznego pozwala dostosować ciągnik do wielu prac,
- szeroki wybór dostępnych wyjść hydraulicznych,
- udźwig tylnego TUZ na poziomie 600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg,
- dołączany napęd 4WD,
- blokada tylnego mechanizmu różnicowego,
- hamulce w kąpieli olejowej,
- pałąk zabezpieczający w wersjach platformowych,
- regulacja siły ciągu z czujnikiem umieszczonym na górnym łączniku umożliwia precyzyjną regulację głębokości pracy narzędzia,
- tylny przycisk do obsługi WOM,
- dwa boczne lusterka wsteczne zwiększające widoczność,
- włącznik światła ostrzegawczego,
- dodatkowe uchwyty pomocne podczas wsiadania do maszyny.

* Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu.
Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacją.

Dostępne 5 modeli

idealny wybór

Wybór sześciu modeli od 19,5 do 46 KM z potężnymi i ekonomicznymi silnikami:

- wytrzymałe i bardzo wydajne przekładnie hydrostatyczne z trzema zakresami,
- znakomite ustawienia przekładni: prędkość maksymalna, tempomat oraz stopień agresywności (MF 1700 HST),
- centralnie montowany WOM jest wyposażeniem standardowym wszystkich modeli H. Przełącznik na desce rozdzielczej umożliwia wygodną i komfortową obsługę,
- niezależny WOM 540/1000 obr./min. (MF 1532, 1740&1747),
- tylny TUZ kat. 1 z regulacją pozycyjną oraz udźwigiem o wartości 600 kg/1100 kg/1270 kg/1580 kg,
- dołączany napęd 4WD z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego oraz hamulce w kąpieli olejowej,
- centralnie montowany pałąk zabezpieczający ROPS,
- nowa kabina kat. 2 montowana fabrycznie redukuje poziom dźwięku docierającego do uszu operatora (MF 1700 HST),
- prosta i precyzyjna obsługa tylnego podnośnika,
- szeroki wybór liczby wyjść hydraulicznych,
- wydajny układ hydrauliczny, który pozwala na wykonywanie szerokiej gamy prac,
- niezależny WOM z funkcją miękkiego startu,
- przycisk do załączania WOM na tylnym błotniku ułatwiające pracę ze stacjonarnymi maszynami zasilanymi przez WOM,
- boczne lusterka wsteczne zwiększające widoczność,
- włącznik ostrzegawczego światła jako wyposażenie standardowe.

* Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji można znaleźć na stronach ze specyfikacją.

Dane techniczne

Silnik		MF 1520	MF 1525	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Moc (obr./min.)	KM (kW)	19,5 (14,3) przy 2500	25 (18,2) przy 2500	28 (20,9) przy 2500	32 (24,2) przy 2600	38 (28) (✪ ISO KM (kW))	46 (33,8) (✪ ISO KM (kW))
Liczba cylindrów/pojemność skokowa	liczba/cm³	3/1293	3/1498	3/1498	3/1498	3 (turbo) / 1498	4/2197
Pojemność zbiornika paliwa	litry	28	28	35	35	40	53
Typ przekładni							
		● mechaniczna	● hydrostatyczna	● mechaniczna	❍ mechaniczna ❍ hydrostatyczna	● hydrostatyczna (HST) ● mechaniczna 12 x 12	● hydrostatyczna (HST) ● mechaniczna 12 x 12
WOM							
Załączanie		przekładnia	niezależne	niezależne	niezależne	niezależne	niezależne
Prędkości tylnego WOM	obr./min.	540	540	540/1000	540/1000	540/540 Eco	540/540 Eco
Centralny WOM		❍	●	❍	●/ ❍ HST	● w wersji HST ❍ w wersji A	● w wersji HST ❍ w wersji A
Przycisk na błotniku do załączania tylnego WOM		–	–	–	–	●	●
Koła i ogumienie							
Standardowe koła rolnicze	przód	6,00-12	6,00-12	6,00-14	6,00-14	8,00-16	9,5-16
	tył	9,5-16	9,5-16	9,5-22	9,5-22	13,6-24	13,6-28
Standardowe koła komunalne	przód	24 x 8,50-12	24 x 8,50-12	24,0 x 8,5-12	24,0 x 8,5-12	212 x 80 D15	212 x 80 D15
	tył	315 x 75D-15	315 x 75D15	315 x 80D16	315 x 80D16	355 x 80 D20	355 x 80 D20
Tylna oś							
Blokada mechanizmu różnicowego		● pedał z prawej strony	● pedał z lewej strony	● pedał z prawej strony	● pedał z prawej strony ● RHS dźwignia w wersji HST	●	●
Hamulce, wewnętrzne, w kąpieli olejowej		●	●	●	●		●
TUZ, kat. 1.		●	●	●	●	●	●
Regulacja siły uciągu		–	–	●	● w wersji A	● w wersji HST ● w wersji A	● w wersji HST ● w wersji A
Udźwig tylnego TUZ	kg	600	600	1100	1100	1270	1580
Wydajność układu hydraulicznego	litry/min.	20,0	20,8	30,8	32,1	74,3	74,3
Liczba wyjść hydraulicznych		1	2	1	2 standard w wersji HST 1 standard w wersji A	2	2
Pałąk zabezpieczający ROPS montowany centralnie		●	–	●	● w wersji A	● w wersji A	● w wersji A
Pałąk zabezpieczający ROPS montowany z tyłu		–	●	–	● w wersji HST		

● = standard
❍ = opcja
– = niedostępne/dostępne

Silnik		MF 1520	MF 1525	MF 1529	MF 1532	MF 1740	MF 1747
Masa i wymiary							
Masa	kg	840	850	1240	1245	1680 w wersji HST 1528 w wersji A	1958 w wersji HST 1810 w wersji A
Długość całkowita/wysokość/szerokość	mm	2865/2010/1100	2935/2420/1100	3125/2450/1180	3125/2450/1180	3475/2200/1440	3455/2325/1645
Rozstaw osi	mm	1560	1560	1695	1695	1770	1900
Min. prześwit	mm	245	275	240	240	310	310
Inne							
Opcjonalna kabina		–	–	❍	❍	HST – kategoria 2	HST – kategoria 2
Ogrzewanie i wentylacja		●	●	●	●	●	●
Klimatyzacja		–	–	–	–	●	●
Otwierana maska, światła drogowe		●	●	●	●	●	●
Lusterka wsteczne po obu stronach		●	●	●	●	●	●
Uchwyty ułatwiające wsiadanie		●	●	●	●	●	●
Włącznik awaryjnych świateł rotacyjnych		●	●	-	-	●	●

MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

Strona internetowa: www.MasseyFerguson.pl
Facebook: www.Facebook.com/MasseyFergusonGlobal
Twitter: Twitter.com/MF_EAME
Instagram: Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
YouTube: www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal
Blog: Blog.MasseyFerguson.com

AGCO Your Agriculture Company
MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO Limited. 2018 | A-A-16689/0118 | Polski/0118

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC® C004886
Odpowiedzialna gospodarka leśna

AGCO

AGCO Sp. z o.o.
ul. Poznańska 5
62-021 Paczkowo
Tel. +48 61 662 90 85/87
www.masseyferguson.pl