



35-40 KM

MF 1700 M

Massey Ferguson stale rozszerza swoją ofertę produktów, aby zapewniać klientom maszyny dokładnie odpowiadające ich potrzebom. Obecnie wzbogaca swoją gamę kompaktowych ciągników, wprowadzając dwa nowe modele 35-40 KM serii MF 1700 M.

Nowa konstrukcja zapewnia wysoką specyfikację, która obejmuje silnik o pojemności 1,825 cm³ spełniający wymogi normy Stage V, nową przekładnię HST (z precyzyjnym sterowaniem i większą prędkością maksymalną), a także nową, fabrycznie montowaną kabinę. Zbudowane tak, aby z łatwością radzić sobie w szerokim zakresie zastosowań, zapewniają najwyższy poziom wydajności, mocy, niezawodności i komfortu.

Pracują płynnie, oferując łatwy dostęp do niewygodnych narożników, niskich budynków i obszarów o ograniczonym dostępie. Seria MF 1700 M radzi sobie również w terenie, obsługując różne narzędzia robocze, transportując towary po drodze czy starannie i precyzyjnie kosząc trawniki golfowe.

Nieważne czy prowadzisz małe gospodarstwo rolne, farmę, działalność usługową czy kontraktową, możesz mieć pewność, że ciągniki serii MF 1700 M zapewnią Ci najwyższe standardy jakości przy wysokiej sprawności, wydajności i niezawodności.

FROM MASSEY FERGUSON

Parametry techniczne

	MF 1735 M		MF 1740 M
Silnik			
Moc (obr./min)	KM (kW)	35(25) (ISO KM (kW))	40(29) (ISO KM (kW))
Cylindry / Pojemność skokowa	Liczba / cm ³	3 (turbodoładowany) / 1,825	
Pojemność zbiornika paliwa	litry	36	
Typ przekładni	● Hydrostatyczna (HST)		
Wałek odbioru mocy (WOM)			
Włączanie	Niezależny		
Prędkości obrotowe tylnego wałka WOM	obr./min	540/750 (540E)	
Centralny wałek WOM	● 2000		
Zewnętrzny włącznik wałka WOM zamontowany na błotniku tylnym	●		
Koła i ogumienie			
Opony Ag	Przód	7-14	
	Tył	9.5-24	
Opony do muraw	Przód	315/80D-16	
	Tył	24 x 8.5-12	
Opcjonalne opony do muraw	Przód	13.6-16	
	Tył	26 x 10.5-12	
Oś tylna			
Blokada mechanizmu różnicowego	●		
Hamulce, własne, mokre tarczowe	●		
Podnośnik 3-punktowy, końcówka kulowa kat. 1	●		
System sterowania siłą uciągu	●		
Udźwig	kg	1200	
Wydajność pompy hydraulicznej	litry/min	41,5	
Zawory hydrauliczne	2		
KONSTRUKCJA ROPS Z TYŁU, składana	●		
Kabina	○		
Masy i wymiary			
Modele			
Przybliżona masa własna	kg	1500	1325
Długość całkowita	mm	3090	
Szerokość całkowita (do stopnia)	mm	1415	1370
Wysokość całkowita	mm	2175	2455
Rozstaw osi	mm	1695	
Opona przednia	26 x 10.5-12		
Opona tylna	13.6-16		
		Wersja z kabiną	ROPS
		MF 1735 M / MF 1740 M	MF 1735 M / MF1740 M

- = Standard
- = Opcja
- = Nie dotyczy / Niedostępne

MF 1700 M

- Wersja z platformą i kabiną, od 35 KM do 40 KM mocy i moment obrotowy do 125 N-m
- Trzycylindrowy silnik wysokoprężny. Są one zgodne z surowymi przepisami dotyczącymi emisji spalin Stage V dzięki zastosowaniu wielokrotnie nagradzanego systemu „All-in-One” firmy Massey Ferguson, który teraz zawiera prosty filtr cząstek stałych (DPF). Dzięki zamontowaniu pod kabiną system All-In-One zapewnia doskonałą widoczność z ciągnika.
- Nowa przekładnia hydrostatyczna oferuje maksymalną prędkość 34,2 km/godz. Przekładnia „Servo HST” łączy łatwość obsługi z wyższą wydajnością. Zaawansowane metody sterowania umożliwiają zmianę kierunku jazdy za pomocą jednego pedału, jak również ustawianie, zapamiętywanie i regulację prędkości. Dźwignia przepustnicy/nawrotna dodatkowo ułatwia sterowanie, umożliwiając bardziej wydajną i komfortową pracę.
- Bezpośredni, otwarty i wysokowydajny układ hydrauliczny zapewnia do 41,5 l/min całkowitego przepływu hydraulicznego, dzięki czemu ciągniki serii MF 1700 M mogą obsługiwać różnorodne nowoczesne narzędzia robocze i maszyny towarzyszące.
- Nowe rozwiązania sterowania niezależnym wałkiem WOM dają możliwość wyboru trzech trybów pracy. Ciągniki są seryjnie wyposażone w wałek WOM (2000 obr./min) montowany w środkowej części oraz w tylny wałek WOM (540 obr./min / 750 obr./min).
- Wszystkie modele są wyposażone w podnośnik trójpunktowy kat. 1 o udźwigu 1200 kg.
- Nowa, fabrycznie montowana kabina kategorii 2 o szerokości 1065 mm zapewnia operatorom większy komfort w cichym i wygodnym wnętrzu.
- Przestronne wersje z platformą gwarantują bezpieczny i łatwy dostęp dzięki dwóm poręczom i stopniowi z lewej strony ciągnika. Operatorzy są bezpieczni i doskonale chronieni przez standardową klatkę konstrukcji ROPS.
- Poprawiony komfort i wygoda dzięki szerokiej gamie wyposażenia standardowego, w tym klimatyzacji, podgrzewanej szybie tylnej, czterem lampom roboczym LED, a także instalacji przygotowanej do montażu radia (antena + głośnik), dwóm gniazdom USB i schowkowi na telefon komórkowy.
- Nowa, ulepszone kosiarka o szerokości 60 cm jest wyposażona w trzy ostrza i oferuje wysokość cięcia od 20 mm do 115 mm, regulowaną w ośmiu pozycjach z poziomu fotela, oraz do 150 mm prześwitu.
- System Mowerdeck Override ułatwia montaż i demontaż zespołu koszącego — wystarczy, że ciągnik po prostu wjedzie na zespół lub zjedzie z niego.

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej. Dodażono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji były możliwie najdokładniejsze i najbardziej aktualne. Jednakże mogą wystąpić niedokładności, błędy i pominięcia, a szczegółowe informacje dotyczące specyfikacji i danych technicznych mogą zostać w każdej chwili zmienione, bez powiadomienia. W związku z tym przed dokonaniem zakupu należy potwierdzić u dealera lub dystrybutora Massey Ferguson wszystkie szczegóły specyfikacji.

Aby zapewnić jeszcze większą uniwersalność, dostępny jest szeroki wachlarz wyposażenia opcjonalnego. Aby uzyskać pełne, szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnym dealerm Massey Ferguson.



MASSEY FERGUSON® to światowa marka koncernu AGCO.
© AGCO SAS, 2020 | A-PL-17173/0420 | Polski